



ООО "ПОЛЮС-САР"
 410033, Россия, г.Саратов, пр-т. 50 лет Октября, д.101
 Телефон: +7 (8452) 75-37-47
 E-mail: info@polussar.ru

Моноблоки "ПОЛЮС-САР"

Изображение	Модель	Габ.	Объем, м³	Фреон, л (R404A)	Напряжение	Температура, °С		Габариты уп. см	Вес (брутто) кг	Цена, руб. (в том числе НДС)
					V/Ph/Hz	Внутр.	Окруж.			
	СРЕДТЕМПЕРАТУРНЫЕ:									
	MGM 103 F	1	2,9 - 8,8	1,2	220/1~/50	-5° +10°	30	105*65*108	103	46 514
	MGM 105 F	1	4,1 - 12,0	1,1	220/1~/50	-5° +10°	30	105*65*108	103	53 146
	MGM 107 F	1	6,1 - 15,0	0,9	220/1~/50	-5° +10°	30	105*65*108	111	58 901
	MGM 110 F	1	7,6 - 17,0	0,8	220/1~/50	-5° +10°	30	105*65*108	113	63 612
	MGM 211 F	2	11,0 - 29,0	2,0	220/1~/50	-5° +10°	30	120*82*108	147	72 373
	MGM 212 F	2	12,0 - 34,0	1,9	380/3~/50	-5° +10°	30	120*82*108	148	73 986
	MGM 213 F	2	16,0 - 38,0	1,8	380/3~/50	-5° +10°	30	120*82*108	148	99 652
	НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ:									
	BGM 112 F	1	2,7 - 8,2	1,1	220/1~/50	-25° -15°	30	105*65*108	113	59 993
	BGM 117 F	1	3,8 - 13,0	0,8	220/1~/50	-25° -15°	30	105*65*108	113	65 682
	BGM 218 F	2	5,5 - 17,0	2,1	220/1~/50	-25° -15°	30	120*82*108	144	80 375
	BGM 220 F	2	7,0 - 21,0	1,8	380/3~/50	-25° -15°	30	120*82*108	153	88 714
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:									
Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов)									8 250	