



Сплит-системы "ПОЛЮС-САР"
серия "PROFI"

ООО "ПОЛЮС-САР"
410033, Россия, г.Саратов, пр-т. 50 лет Октября, д.101
Телефон: +7 (8452) 75-37-47
E-mail: info@polussar.ru

| Изображение | Модель | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | | Температура, °С | | Габариты уп. см | Вес (брутто) кг | Цена с НДС и доставкой, руб. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|------------------|------------|----------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| | | | | | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | | | | |
| СРЕДНТЕМПЕРАТУРНЫЕ: | | | | | | | | | | | |
| | MGS 103 F | 1 | 2,9 - 8,8 | 1,2 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 106*72*110 | 106 | 67 038 | |
| | MGS 105 F | 1 | 4,1 - 12,0 | 1,1 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 106*72*110 | 106 | 67 692 | |
| | MGS 107 F | 1 | 6,1 - 15,0 | 0,9 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 106*72*110 | 113 | 78 755 | |
| | MGS 110 F | 1 | 7,6 - 17,0 | 0,8 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 106*72*110 | 115 | 82 485 | |
| | MGS 211 F | 2 | 11,0 - 29,0 | 2,0 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 117*62*110 | 150 | 92 272 | |
| | MGS 212 F | 2 | 12,0 - 34,0 | 1,9 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 117*62*110 | 151 | 94 703 | |
| | MGS 213 F | 2 | 16,0 - 38,0 | 1,8 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 117*62*110 | 151 | 110 553 | |
| | MGS 315 F | 3 | 25,0 - 58,0 | 3,05 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 117*107*110 | 179 | 136 660 | |
| | MGS 320 F | 3 | 27,0 - 66,0 | 3,0 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 117*107*110 | 186 | 148 422 | |
| | MGS 330 F | 3 | 36,0 - 89,0 | 2,9 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 117*107*110 | 187 | 162 460 | |
| | MGS 425 F | 4 | 48,0 - 120,0 | 2,5 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 142*116*123 | 230 | 203 180 | |
| | НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ: | | | | | | | | | | |
| BGS 112 F | 1 | 2,7 - 8,2 | 1,0 | 220/1~/50 | -25° -15° | 30 | 106*72*110 | 115 | 80 680 | | |
| BGS 117 F | 1 | 3,8 - 13,0 | 0,8 | 220/1~/50 | -25° -15° | 30 | 106*72*110 | 115 | 90 629 | | |
| BGS 218 F | 2 | 5,5 - 17,0 | 2,1 | 220/1~/50 | -25° -15° | 30 | 117*62*110 | 147 | 98 020 | | |
| BGS 220 F | 2 | 7,0 - 21,0 | 1,8 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 117*62*110 | 156 | 110 658 | | |
| BGS 320 F | 3 | 11,0 - 35,0 | 3,1 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 117*107*110 | 179 | 156 311 | | |
| BGS 330 F | 3 | 15,0 - 45,0 | 3,1 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 117*107*110 | 179 | 168 841 | | |
| BGS 415 F | 4 | 23,0 - 77,0 | 2,2 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 142*116*123 | 259 | 220 273 | | |
| BGS 425 F | 4 | 28,0 - 91,0 | 2,5 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 142*116*123 | 271 | 224 615 | | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: | | | | | | | | | | | |
| Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м) | | | | | | | | | | входит в комплект поставки | |
| Комплект для подключения: медная труба (2шт. длиной 3м каждая) и электрический провод длиной 3.5м | | | | | | | | | | входит в комплект поставки | |
| Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов) | | | | | | | | | | 9 000 | |
| Дополнительная шумоизоляция | | | | | | | | | | 1 300 | |
| СМС-мониторинг (потеря напряжение, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов) | | | | | | | | | | 13 990 | |