





ООО "ПОЛЮС-САР"
 410033, Россия, г.Саратов, пр-т. 50 лет Октября, д.101
 Телефон: +7 (8452) 75-37-47
 E-mail: info@polussar.ru

Сплит-системы "ПОЛЮС-САР"
 серия "STANDART"

Изображение	Модель	Габ.	Объем, м³	Фреон, л (R404A)	Напряжение	Температура, °C		Габариты уп.	Вес (брутто)	Цена с НДС и доставкой, руб.
					V/Ph/Hz	Внутр.	Окруж.	см	кг	
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ:										
 	MGS 103 F S	1	2,9 - 8,8	1,2	220/1~/50	-5° +10°	30	106*72*110	106	54 760
	MGS 105 F S	1	4,1 - 12,0	1,1	220/1~/50	-5° +10°	30	106*72*110	106	59 781
	MGS 107 F S	1	6,1 - 15,0	0,9	220/1~/50	-5° +10°	30	106*72*110	113	70 627
	MGS 110 F S	1	7,6 - 17,0	0,8	220/1~/50	-5° +10°	30	106*72*110	115	78 617
	MGS 211 F S	2	11,0 - 29,0	2,0	220/1~/50	-5° +10°	30	117*62*110	150	84 824
	MGS 212 F S	2	12,0 - 34,0	1,9	380/3~/50	-5° +10°	30	117*62*110	151	89 748
	MGS 213 F S	2	16,0 - 38,0	1,8	380/3~/50	-5° +10°	30	117*62*110	151	108 833
	MGS 315 F S	3	25,0 - 58,0	3,05	380/3~/50	-5° +10°	30	117*107*110	179	115 795
	MGS 320 F S	3	27,0 - 66,0	3,0	380/3~/50	-5° +10°	30	117*107*110	186	135 377
	MGS 330 F S	3	36,0 - 89,0	2,9	380/3~/50	-5° +10°	30	117*107*110	187	138 610
MGS 425 F S	4	48,0 - 120,0	2,5	380/3~/50	-5° +10°	30	142*116*123	230	199 777	
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ:										
	BGS 112 F S	1	2,7 - 8,2	1,0	220/1~/50	-25° -15°	30	106*72*110	115	71 424
	BGS 117 F S	1	3,8 - 13,0	0,8	220/1~/50	-25° -15°	30	106*72*110	115	80 479
	BGS 218 F S	2	5,5 - 17,0	2,1	220/1~/50	-25° -15°	30	117*62*110	147	90 113
	BGS 220 F S	2	7,0 - 21,0	1,8	380/3~/50	-25° -15°	30	117*62*110	156	93 598
	BGS 320 F S	3	11,0 - 35,0	3,1	380/3~/50	-25° -15°	30	117*107*110	179	132 911
	BGS 330 F S	3	15,0 - 45,0	3,1	380/3~/50	-25° -15°	30	117*107*110	179	157 426
	BGS 415 F S	4	23,0 - 77,0	2,2	380/3~/50	-25° -15°	30	142*116*123	259	198 038
	BGS 425 F S	4	28,0 - 91,0	2,5	380/3~/50	-25° -15°	30	142*116*123	271	214 180
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:										
Комплект для подключения: медная труба (2шт. длиной 3м каждая) и электрический провод длиной 3.5м									входит в комплект поставки	
Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)									6 990	
Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов)									8 250	
Дополнительная шумоизоляция									1 300	
СМС-мониторинг (потеря напряжение, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов)									13 990	